



# Arbeitsbühnen- Rupp

## Haulotte Compact 10

Arbeitshöhe	10,15 m
Plattformhöhe	8,15 m
Verfahrbarkeit in maximaler Höhe bis	8,15 m
Maximale Tragfähigkeit – innen	450 kg
Maximale Tragfähigkeit – außerhalb	450 kg
A – Plattformlänge	2,3 m
B – Plattformlänge mit Ausschub	3,22 m
Plattformausschub	0,92 m
C – Plattformbreite	1,2 m
E – Höhe im eingefahrenen Zustand (Plattform)	1,4 m
D – Höhe im eingefahrenen Zustand (mit Geländer)	2,26 m
F – Breite	1,2 m
G – Länge	2,45 m
H – Radstand	1,86 m
I – Bodenfreiheit – Pothole aufgeklappt	13 cm
Bodenfreiheit – Pothole abgeklappt	2,5 cm
Fahrgeschwindigkeit	1 - 3,5 km/h
Maximale Steigfähigkeit	23,00%
Neigungsmesser	2 °
Hebe- und Senkzeit	51 s / 42 s
Wenderadius – außen	2,5 m
Abriebfreie Reifen	15x5
Batterien	24V – 255 Amph (C5)
Tankkapazität des Hydrauliköls	25 l
Gesamtgewicht	2330 kg

