



Arbeitsbühnen- Rupp

Haulotte Compact 12

Arbeitshöhe	12 m
Plattformhöhe	10 m
Verfahrbarkeit in maximaler Höhe bis	10 m
Maximale Tragfähigkeit – innen	300 kg
Maximale Tragfähigkeit – außerhalb	300 kg
A – Plattformlänge	2,3 m
B – Plattformlänge mit Ausschub	3,22 m
Platformausschub	0,92 m
C – Plattformbreite	1,2 m
E – Höhe im eingefahrenen Zustand (Plattform)	1,53 m
D – Höhe im eingefahrenen Zustand (mit Geländer)	2,38 m
F – Breite	1,2 m
G – Länge	2,45 m
H – Radstand	1,86 m
I – Bodenfreiheit – Pothole aufgeklappt	13 cm
Bodenfreiheit – Pothole abgeklappt	2,5 cm
Fahrgeschwindigkeit	0,9 - 3,5 km/h
Maximale Steigfähigkeit	23,00%
Neigungsmesser	2 °
Hebe- und Senkzeit	83 s / 52 s
Wenderadius – außen	2,5 m
Abriebfreie Reifen	15x5
Batterien	24V – 255 Amph (C5)
Tankkapazität des Hydrauliköls	25 l
Gesamtgewicht	2630 kg

